

tesa® Softprint 52014

Información De Producto



Cinta de montaje para planchas fotopolímeras en impresión flexográfica.

Descripción del producto

tesa® Softprint 52014 STM es una cinta de espuma de doble cara, diseñada específicamente para el montaje de planchas fotopolímeras con un grosor de 1,14 mm (0,045") o 1,70 mm (0,067") en la impresión flexográfica de etiquetas. La espuma dura la convierte en la solución ideal para la impresión de sólidos.

Características

- Espuma altamente compresible, con comportamiento de recuperación superior para una excelente calidad de impresión
- Característica de recuperación duradera para tiradas largas y de alta velocidad
- Baja tolerancia de espesor para una preparación rápida de la impresión y reducción de desperdicios
- Alta adhesión en el lado abierto al cilindro o manguito de acero para evitar el movimiento de la plancha
- Alta adhesión a la plancha para evitar el levantamiento de los bordes o el movimiento de la plancha
- Poder de adhesión no creciente para un fácil reposicionamiento y especialmente para un desmontaje fácil de la plancha y la cinta
- Estructura adhesiva muy cohesiva para un desmontaje sin residuos de adhesivo
- El separador estructurado de PP evita la formación de bolsas de aire durante el montaje de la plancha
- El marcado de color verde indica la espuma dura

Aplicaciones

tesa® Softprint 52014 STM es una cinta de espuma de doble cara de categoría 380µm (15 mil), diseñada específicamente para el montaje de planchas fotopolímeras con un grosor de 1,14 mm (0,045") o 1,70 mm (0,067") en la impresión flexográfica de etiquetas.

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

- | | | | |
|-----------------------|--------------------------------|-----------------|--------|
| • Material de soporte | Espuma PE con un film laminado | • Tipo de liner | PP |
| • Tipo de adhesivo | acrílico modificado | • Espesor total | 430 µm |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|------------------------|-------|----------|------|
| • Categoría de espesor | 380 | • Dureza | duro |
| • Color del logotipo | verde | | |

tesa[®] Softprint 52014

Información De Producto

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa[®] demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa[®] son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=52014>