tesa® Softprint 52117 Steel Master TP

Información De Producto

Cinta de montaje para planchas fotopolímeras en impresión flexográfica

Descripción del producto

tesa® Softprint 52117 STM TP es una cinta de espuma de doble cara, diseñada específicamente para el montaje de planchas fotopolímeras con un grosor de 1,14 mm (0,045") o 1,70 mm (0,067") en la impresión flexográfica de etiquetas.

Características

- Propiedades de la espuma: Espuma altamente compresible, con una recuperación superior que garantiza una excelente calidad de impresión. Característica de recuperación duradera para tiradas largas y de alta velocidad. Bajos valores de tolerancia en el grosor para una preparación rápida y menos desperdicio.
- Propiedades del adhesivo: Alta adherencia en la cara exterior al cilindro o manguito de acero para evitar el movimiento de la plancha. Adherencia suficiente a la plancha para evitar el levantamiento de los bordes o el movimiento de la plancha. Potencia de adherencia controlada, que no aumenta, para facilitar el reposicionamiento y especialmente para un desmontaje sencillo de planchas más finas. Estructura adhesiva muy cohesiva para desmontar sin residuos adhesivos.
- Propiedades adicionales: El separador estructurado de PP evita la formación de burbujas de aire durante el montaje de la plancha. El marcado en color rojo indica la espuma blanda.
- La espuma blanda hace que esta sea la solución ideal para la impresión de tramas y trabajos lineales.

Aplicaciones

tesa® Softprint 52117 STM TP es una cinta de espuma de doble cara de categoría 380 µm (15 mil), diseñada específicamente para el montaje de planchas fotopolímeras con un grosor de 1,14 mm (0,045") o 1,70 mm (0,067") en la impresión flexográfica de etiquetas.

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

• Material de soporte	Espuma PE con un film laminado	• Tipo de liner	PP
• Tipo de adhesivo	acrílico modificado	• Epesor total	430 µm

Propiedades / Valores de rendimiento

• Categoría de espesor	380	• Dureza	blando
• Color del logotipo	rojo		

Para más información sobre este producto, por favor visite la página http://l.tesa.com/?ip=52117

tesa® Softprint 52117
Steel Master TP

Información De Producto

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.

Para más información sobre este producto, por favor visite la página http://l.tesa.com/?ip=52117