

tesa® Softprint 52117 Steel Master TP



Información De Producto

Cinta de montaje de planchas para planchas de fotopolímero en impresión flexográfica

Descripción del producto

tesa® Softprint 52117 STM TP es una cinta de espuma de doble cara, diseñada especialmente para el montaje de planchas de fotopolímero con un grosor de 1,14 mm (0,045") o 1,70 mm (0,067") en la impresión flexográfica de etiquetas.

Características

- Propiedades de la espuma: Espuma altamente comprimible, con un comportamiento de recuperación superior para una calidad de impresión excelente. Característica de recuperación duradera para tiradas extendidas y de alta velocidad. Bajas tolerancias de grosor para una preparación rápida de la impresión y reducción de desperdicios.
- Propiedades del adhesivo: Alta adhesión en el lado abierto al cilindro o manga de acero para evitar el movimiento de la plancha. Adhesión suficiente a la plancha para evitar el levantamiento de los bordes o desplazamiento de la plancha. Poder adhesivo controlado, no creciente, para un fácil reposicionamiento y especialmente para una sencilla desmontaje de planchas más finas. Estructura adhesiva muy cohesiva para desmontaje sin residuos de adhesivo.
- Propiedades adicionales: El liner estructurado de PP previene la formación de bolsas de aire durante el montaje de la plancha. La marca de color rojo indica la espuma suave.
- La espuma suave convierte esta cinta en la solución ideal para impresión de tramados y trabajos lineales.

Aplicaciones

tesa® Softprint 52117 STM TP es una cinta de espuma de doble cara de categoría 380µm (15 mil), diseñada especialmente para el montaje de planchas de fotopolímero con un grosor de 1,14 mm (0,045") o 1,70 mm (0,067") en la impresión flexográfica de etiquetas.

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

- | | | | |
|-----------------------|--------------------------------|-----------------|--------|
| • Material de soporte | Espuma PE con un film laminado | • Tipo de liner | PP |
| • Tipo de adhesivo | acrílico modificado | • Epesor total | 430 µm |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|------------------------|------|----------|--------|
| • Categoría de espesor | 380 | • Dureza | blando |
| • Color del logotipo | rojo | | |

tesa® Softprint 52117 Steel Master TP

Información De Producto

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=52117>