

tesa® 51608

Información De Producto



Cinta de forro PET para flexibilidad y amortiguación de ruido

Descripción del producto

tesa® 51608 es la cinta universal para el agrupamiento de mazos de cables en el compartimiento de pasajeros. Combina características importantes como amortiguación de ruido, resistencia a la abrasión y fuerza de agrupamiento, mientras mantiene los mazos flexibles, facilitando el proceso de montaje de mazos para el fabricante de equipos originales (OEM). tesa® 51608 es una cinta para mazos de cables de forro PET con adhesivo a base de caucho, optimizada para la aplicación manual.

Características

- Amortiguación de ruido
- Resistente a la abrasión
- Flexible y suave
- Resistente al desgarro
- Fuerza de desenrollado estable
- Resistente a la edad
- Fuerte adhesión
- Desgarrable a mano

Aplicaciones

tesa® 51608 está diseñada para el compartimiento de pasajeros, proporcionando flexibilidad y amortiguación de ruido.

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

- | | | | |
|-----------------------|---------------------|-----------------|--------|
| • Material de soporte | Fleece de Poliéster | • Espesor total | 280 µm |
| • Tipo de adhesivo | base de caucho | | |

Surtido de productos

- | | |
|-----------------------|-------|
| • Colores disponibles | negro |
|-----------------------|-------|

tesa® 51608

Información De Producto

Propiedades / Valores de rendimiento

• Elongación a la ruptura	20 %	• Resistencia a la abrasión (mandril 10mm, LV312)	Class B
• Fuerza de tensión	40 N/cm	• Resistencia a la abrasión (mandril 5mm, LV312)	Class A
• Amortiguación del ruido (LV312)	Class C	• Resistencia a la temperatura máx.	105 °C
• Fuerza de desbobinado (ancho de rollo > 9mm)	9 N/roll (30 m/min)	• Temperature resistance min.	-40 °C
• Fuerza de desbobinado (ancho de rollo ? 9mm)	9 N/roll (30 m/min)		

Valores de adhesión

- Adhesión sobre acero 3 N/cm

Información adicional

- Anchos estándar: 9, 19, 25, 32 mm
- Longitud estándar: 25 m
- Diámetro de núcleo estándar: 38 mm

Otras dimensiones disponibles bajo solicitud.

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=51608>