tesa® CaRes 51445 PV11

Información De Producto

Cinta de empalme repulpable de una cara

Descripción del producto

tesa® CaRes 51445 es una cinta de empalme repulpable de una cara con un liner compuesto de papel flat-back y un adhesivo acrílico modificado soluble en agua.

Características

- Adhesivo patentado resistente al calcio (CaRes) para maximizar la vida útil de los empalmes permanentes sobre papeles que contienen carbonato de calcio (CaCO3)
- Soporte fino pero resistente para permitir un grosor total de empalme bajo
- Soporte imprimible y recubierto para facilitar el procesamiento posterior
- Muy alta resistencia al corte
- Muy alta resistencia al calor
- Muy buena adherencia en la mayoría de los tipos de papel
- tesa CaRes® 51445 está certificada por laboratorios independientes para: Repulpabilidad según TAPPI UM-213 en todo el rango de pH (pH3 – pH9). Resistencia al carbonato de calcio (CaCO3) según PTS 302/13
- Papel procedente de bosques certificados bien gestionados y otras fuentes controladas

Aplicaciones

tesa® CaRes 51445 es especialmente adecuada para:

- Empalme manual permanente a tope
- Uso en aplicadores automáticos de empalme a tope

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

• Material de soporte	papel liso	• Epesor total	80 µm
• Tipo de adhesivo	acrílico taquificado repulpable	• Color	azul
• Tipo de liner	papel siliconado repulpable		

Propiedades / Valores de rendimiento

• Elongación a la ruptura	6 %	• Resistencia al corte	muy bueno
• Resistencia a la rotura (transversal)	30 N/cm	• Tack	medio

Para más información sobre este producto, por favor visite la página http://l.tesa.com/?ip=51445

tesa® CaRes 51445 PV11

Información De Producto

Información adicional

Otros productos para empalme a tope:

- tesa® 51444 - grosor reducido para empalmes más finos
- tesa® 51455 - liner precortado para facilitar la aplicación manual de empalmes
- tesa® 51465 - liner precortado y tira divisoria para una fijación segura de la cinta durante la preparación manual del empalme
- tesa® 61445 - soporte negro para la detección óptica

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.

Para más información sobre este producto, por favor visite la página http://l.tesa.com/?ip=51445