

tesa® 51136 PV0



Información De Producto

Película de sobreenmascarado y protección superficial para la protección de diversas superficies, principalmente en el interior de automóviles

Descripción del producto

tesa® 51136 PV0 es una cinta autoadhesiva de polietileno de 105 µm con adhesivo acrílico para enmascarar grandes áreas de piezas de plástico durante procesos profesionales de pintura automotriz. El color de la cinta proporciona un buen contraste con las superficies oscuras, facilitando y acelerando el posicionamiento.

Además, tesa® 51136 PV0 es una cinta de protección de superficies interiores para superficies ligeramente estructuradas. Es una versión de mayor adhesión para superficies rugosas y alfombras.

Características

- Película translúcida verde
- Buena adhesión y retirada sin dejar rastros
- Versátil para uso en superficies como PP, ABS y textiles
- Ahorro de costes gracias a la reducción de rectificaciones y reparaciones finales
- No se necesitan equipos especiales, lo que garantiza procesos de aplicación y retirada simples y de bajo coste

Aplicaciones

tesa® 51136 PV0 se utiliza para enmascarar grandes áreas de piezas de plástico durante procesos profesionales de pintura automotriz y para la protección de diversas superficies en interiores de automóviles fabricadas en plástico o textiles contra la suciedad y daños durante el almacenamiento, montaje y transporte.

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

- | | | | |
|-----------------------|----------|----------------|--------|
| • Material de soporte | film PE | • Epesor total | 105 µm |
| • Tipo de adhesivo | acrílico | | |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|---------------------|---------|-------------------|----|
| • Fuerza de tensión | 19 N/cm | • Fácil de quitar | si |
|---------------------|---------|-------------------|----|

Valores de adhesión

- | | |
|------------------------|----------|
| • Adhesión sobre acero | 2.4 N/cm |
|------------------------|----------|

tesa[®] 51136 PV0

Información De Producto

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa[®] demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa[®] son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=51136>