

tesa® ACXplus 7043

Información De Producto



Cinta de núcleo acrílico de doble cara de 640 µm

Descripción del producto

La serie tesa® ACX^{plus} 704x es una cinta de núcleo acrílico de alto rendimiento que ofrece dos opciones de color para integrarse con los sustratos a unir. Es una cinta de núcleo acrílico de alto rendimiento para aplicaciones de fijación permanente en interiores.

Características

- Disponible en color gris y blanco
- Las opciones de color se adaptan muy bien a superficies metálicas y plásticas para evitar reflejos

Aplicaciones

Aplicaciones ejemplares de montaje en diferentes industrias (por ejemplo, extrusores, electrodomésticos, equipamiento interior, señalización) incluyen:

- Elementos decorativos
- Unión de pantallas táctiles (por ejemplo, lavadoras)

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

- | | | | |
|-----------------------|----------------|-----------------|--------|
| • Material de soporte | filled acrylic | • Espesor total | 640 µm |
| • Tipo de adhesivo | acrílico puro | | |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|--|--------|--|--------|
| • Resistencia a la temperatura a corto plazo | 200 °C | • Resistencia a la temperatura a largo plazo | 110 °C |
|--|--------|--|--------|

Valores de adhesión

- | | | | |
|---|---------|---|---------|
| • I ABS (inicial) | 8 N/cm | • I Metal (inicial) | 17 N/cm |
| • Adhesión sobre ABS (después de 14 días) | 22 N/cm | • Adhesión sobre Acero (después de 14 días) | 29 N/cm |
| • PP (inicial) | 1 N/cm | • I Metal (después de 3 días) | 29 N/cm |
| • Adhesión sobre PP (después de 14 días) | 1 N/cm | | |

Información adicional

Para obtener más datos técnicos, haga clic en el siguiente enlace para abrir nuestra ficha técnica:

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=7043>

tesa® ACXplus 7043

Información De Producto

Información adicional

<https://www.tesa.com/ACXplus/TI-sheet>

El producto está recomendado para uso en interiores. Para aplicaciones permanentes en exteriores con requisitos de carga, ofrecemos la serie tesa® ACX^{plus} 707x. Para garantizar el mayor rendimiento posible, nuestro objetivo es comprender completamente la aplicación (incluidos los sustratos implicados) para ofrecer la mejor recomendación de producto.

Opciones de liner:

- PV26: Liner de papel blanco – sin marca
- PV28: Liner de film azul – sin marca
- PV48: Liner de film blanco – con marca

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=7043>