tesa® 4434

Información De Producto

Cinta adhesiva de papel de alta calidad para enmascarado en chorro de arena, protección y refuerzo

Descripción del producto

tesa® 4434 está compuesta por un soporte de papel fuerte y plano y un sistema adhesivo de caucho natural. Esta cinta ofrece una excelente adhesividad, alta adherencia inicial y una buena fijación rápida. Además, proporciona una excelente capacidad de trazado y anclaje de pintura. El soporte de papel, grueso, resistente y fuerte, ha sido desarrollado para el corte manual. Debido a su extrema resistencia, tesa® 4434 se utiliza principalmente como material protector en operaciones de esmerilado en talleres y como base sobre mesas durante el troquelado en las industrias del calzado, cuero y metal, entre otras aplicaciones de protección. La cinta también es ideal como material de plantilla para aplicaciones de chorro de arena.

sostenible aspectos

55% de contenido de origen biológico en el producto total, excluyendo el liner (por peso)

Para más información: https://www.tesa.com/product-sustainability

Características

- Soporte de papel grueso y resistente para una durabilidad excelente durante aplicaciones de esmerilado o chorro de arena (50 seg./4 bar)
- Excelente capacidad de trazado, anclaje de pintura y resistencia a temperaturas de hasta 100°C
- Buena adhesión sobre diversas superficies y retirada limpia

Aplicaciones

- tesa® 4434 es ideal para la protección de piezas de automóviles durante trabajos profesionales de lacado
- La cinta de papel de dorso plano ofrece una adhesión perfecta incluso en superficies difíciles y es adecuada para el refuerzo de empeines
- tesa® 4434 también se utiliza como material de plantilla para el chorro de arena en objetos como lápidas y monumentos (muy buena durabilidad 50 seg./4 bar)
- La cinta puede utilizarse como material protector para esmerilado en talleres, para bases o en otros trabajos de protección industrial

Para más información sobre este producto, por favor visite la página http://l.tesa.com/?ip=4434

tesa® 4434

Información De Producto

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

• Material de soporte	papel liso	• Epesor total	670 µm
• Tipo de adhesivo	caucho natural		

Propiedades / Valores de rendimiento

• Elongación a la ruptura	6 %	• Rasgable a mano	medio
• Fuerza de tensión	180 N/cm	• Resistencia a la temperatura (30 min)	120 °C

Valores de adhesión

• Adhesión sobre acero	3.5 N/cm

Información adicional

La mascarilla tesa® 4434 se usa para chorreado de arena para lapidas y monumentos, para cubrir placas durante el eliminado del óxido, y para el chorreado de arena en puentes y construcciones mecánicas.

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.

Para más información sobre este producto, por favor visite la página http://l.tesa.com/?ip=4434