

tesa® 4434

Información De Producto



Cinta adhesiva de enmascarar de papel de alta calidad para arenado, protección y refuerzo

Descripción del producto

tesa® 4434 está compuesta por un soporte de papel plano y resistente y un sistema adhesivo de caucho natural. La cinta ofrece una excelente adhesividad, gran poder de anclaje inicial y buena fijación rápida. También proporciona una excelente capacidad de corte en plotter y anclaje de la pintura. El soporte de papel fuerte, grueso y resistente se ha desarrollado para el corte manual. Debido a su extrema resistencia, tesa® 4434 se utiliza principalmente como material de protección para el lijado en talleres y como base en mesas durante el troquelado en las industrias del calzado, cuero y metal, así como en otros trabajos de protección. La cinta también es ideal como material de estencil para aplicaciones de arenado.

sostenible aspectos

55% de contenido de origen biológico en el producto total excluyendo el liner (por peso)



Para más información: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Características

- Soporte de papel fuerte y grueso para una durabilidad excelente durante aplicaciones de lijado o arenado (50 seg./4 bar)
- Excelente capacidad de corte en plotter, anclaje de pintura y resistencia a temperaturas de hasta 100°C
- Buena adhesión a diversas superficies y retirada limpia

Aplicaciones

- tesa® 4434 es ideal para proteger piezas de automóviles durante trabajos profesionales de lacado
- La cinta de papel plano ofrece una perfecta adhesión incluso en superficies difíciles y es adecuada para el refuerzo de capelladas
- tesa® 4434 también se utiliza como material de estencil para el arenado en objetos como lápidas y monumentos (muy buena durabilidad 50 seg./4 bar)
- La cinta puede usarse como material de protección para el lijado en talleres, para bases o en otros trabajos industriales de protección

tesa® 4434

Información De Producto

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

- | | | | |
|-----------------------|----------------|-----------------|--------|
| • Material de soporte | papel liso | • Espesor total | 670 µm |
| • Tipo de adhesivo | caucho natural | | |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|---------------------------|----------|---|--------|
| • Elongación a la ruptura | 6 % | • Rasgable a mano | medio |
| • Fuerza de tensión | 180 N/cm | • Resistencia a la temperatura (30 min) | 120 °C |

Valores de adhesión

- | | |
|------------------------|----------|
| • Adhesión sobre acero | 3.5 N/cm |
|------------------------|----------|

Información adicional

La mascarilla tesa® 4434 se usa para chorreado de arena para lapidas y monumentos, para cubrir placas durante el eliminado del óxido, y para el chorreado de arena en puentes y construcciones mecánicas.

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=4434>