

tesa® 4288

Información De Producto



Cinta de flejado estándar tesa® 4288EU

Descripción del producto

tesa® 4288 es una cinta de flejado convencional con soporte de polipropileno tensilizado. El sistema adhesivo de caucho proporciona una alta adherencia inicial tanto en superficies polares como no polares. El soporte de polipropileno mono-orientado ofrece una gran conformabilidad, buena resistencia a la tracción y baja elongación. Esto permite un alto rendimiento en aplicaciones de agrupamiento, paletizado y fijación de bobinas de exigencia media. Gracias a una dispensación sencilla, nuestra cinta se adapta tanto a operaciones manuales como automáticas, convirtiéndose en la opción preferida para procesos de embalaje eficientes.

Características

- adhesivo sin disolventes
- baja elongación
- buena manejabilidad

Aplicaciones

- Agrupamiento de tuberías de exigencia media (por ejemplo, cobre, hierro y plástico)
- Fijación temporal
- Paletizado y refuerzo de exigencia media
- Clips "L/C"
- Alta adaptabilidad a diferentes formas

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

- | | | | |
|-----------------------|------------------|-----------------|--------|
| • Material de soporte | MOPP | • Espesor total | 110 µm |
| • Tipo de adhesivo | caucho sintético | • Color | negro |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|---------------------------|----------|-------------------------------|----|
| • Elongación a la ruptura | 35 % | • Se quita sin dejar residuos | si |
| • Fuerza de tensión | 300 N/cm | • Sin decoloración | si |

Valores de adhesión

- | | |
|------------------------|--------|
| • Adhesión sobre acero | 7 N/cm |
|------------------------|--------|

tesa® 4288

Información De Producto

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=4288EU>