

tesa® 4432

Información De Producto



Cinta de enmascarar de papel de calidad media para aplicaciones de arenado, empalme y refuerzo

Descripción del producto

tesa® 4432 es una cinta de enmascarar de papel especial y resistente con un fuerte adhesivo de caucho natural. Gracias a su adhesivo potente, tesa® 4432 es ideal para aplicaciones de empalme y refuerzo, y el resistente soporte de papel hace que la cinta sea especialmente adecuada como plantilla para aplicaciones de pintura en aerosol o para el arenado de vidrio, espejos y piedra, con una durabilidad de 6 seg./4 bar. tesa® 4432 también puede laminarse en la parte posterior de los espejos, sirviendo como cinta de seguridad a prueba de fragmentos, y cumple con el requisito según la norma DIN EN 12600. La cinta de enmascarar de papel plano ofrece excelentes propiedades adhesivas en distintos sustratos, buena capacidad de corte con plotter, gran anclaje de pintura, facilidad de rasgado manual y resistencia a temperaturas de hasta 100°C.

sostenible aspectos

51% de contenido de origen biológico en el producto total excluyendo el liner (por peso)



Para más información: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Características

- Resistente soporte de papel plano con buena capacidad de corte con plotter, excelente anclaje de pintura, facilidad de rasgado manual y resistencia a temperaturas de hasta 100°C
- Excelentes propiedades adhesivas en diferentes sustratos
- Cumple con el requisito según la norma DIN EN 12600

Aplicaciones

- tesa® 4432 es una cinta especial y duradera utilizada para aplicaciones de empalme y refuerzo
- La cinta de enmascarar de papel plano es adecuada como plantilla para aplicaciones de pintura en aerosol o para el arenado de vidrio, espejos y piedra, con una durabilidad de 6 seg./4 bar
- tesa® 4432 puede usarse como cinta de seguridad a prueba de fragmentos, cumpliendo con el requisito según la norma DIN EN 12600

tesa® 4432

Información De Producto

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

- | | | | |
|-----------------------|----------------|-----------------|--------|
| • Material de soporte | papel liso | • Espesor total | 330 µm |
| • Tipo de adhesivo | caucho natural | | |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|---------------------------|---------|---|--------|
| • Elongación a la ruptura | 6 % | • Resistencia a la temperatura (30 min) | 120 °C |
| • Fuerza de tensión | 93 N/cm | • Resistencia a la temperatura (60 min) | 100 °C |
| • Rasgable a mano | bueno | | |

Valores de adhesión

- | | |
|------------------------|--------|
| • Adhesión sobre acero | 8 N/cm |
|------------------------|--------|

Información adicional

La elevada adhesión permite adicionalmente fijación de hilos en procesos de tejido en fijación de muestras en muestrarios, así como refuerzo, empalme, etc.

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=4432>