

tesa® 4432

Información De Producto



Cinta adhesiva de enmascarar de papel de grado medio para aplicaciones de chorro de arena, empalme y refuerzo

Descripción del producto

tesa® 4432 es una cinta adhesiva especial y resistente de papel flatback con un adhesivo fuerte de caucho natural. Debido a su fuerte adhesión, tesa® 4432 es ideal para aplicaciones de empalme y refuerzo, y el soporte de papel resistente hace que la cinta resulte especialmente adecuada como material de plantilla para aplicaciones de pintura en spray o para el chorreado de vidrio, espejos y piedra con una durabilidad de 6 seg./4 bar. tesa® 4432 también puede laminarse en la parte posterior de los espejos, sirviendo como cinta de seguridad a prueba de rotura y cumple con el requisito según DIN EN 12600. La cinta de enmascarar de papel flatback ofrece excelentes propiedades adhesivas sobre diferentes sustratos, buena capacidad de plotter, gran anclaje de pintura, facilidad de rasgado a mano y resistencia a temperaturas de hasta 100°C.

sostenible aspectos

51% de contenido biobasado en el producto total, excluyendo el liner (por peso)



Para más información: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Características

- Soporte de papel flatback duradero con buena capacidad para plotter, gran anclaje de pintura, facilidad de rasgado a mano y resistencia a temperaturas de hasta 100°C
- Excelentes propiedades adhesivas sobre diferentes sustratos
- Cumple con el requisito según DIN EN 12600

Aplicaciones

- tesa® 4432 es una cinta especial y duradera utilizada para aplicaciones de empalme y refuerzo
- La cinta adhesiva de enmascarar de papel flatback es adecuada como plantilla para aplicaciones de pintura en spray o para chorrear vidrio, espejos y piedra con una durabilidad de 6 seg./4 bar
- tesa® 4432 puede utilizarse como cinta de seguridad antirrotura, cumpliendo el requisito según DIN EN 12600

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

- | | | | |
|-----------------------|----------------|-----------------|--------|
| • Material de soporte | papel liso | • Espesor total | 330 µm |
| • Tipo de adhesivo | caucho natural | | |

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=4432>

tesa® 4432

Información De Producto

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | |
|---------------------------|---------|--|
| • Elongación a la ruptura | 6 % | • Resistencia a la temperatura (30 120 °C min) |
| • Fuerza de tensión | 93 N/cm | • Resistencia a la temperatura (60 100 °C min) |
| • Rasgable a mano | bueno | |

Valores de adhesión

- Adhesión sobre acero 8 N/cm

Información adicional

La elevada adhesión permite adicionalmente fijación de hilos en procesos de tejido en fijación de muestras en muestrarios, así como refuerzo, empalme, etc.

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=4432>