tesa® 4319

Información De Producto

Cinta de enmascarar altamente crepada y flexible para trabajos de pintura - Especial para curvas

Descripción del producto

tesa® 4319 es una cinta de enmascarar muy flexible y conformable, compuesta por un soporte de papel crepado de alta calidad y un adhesivo de caucho natural. La cinta de enmascarar flexible es especialmente útil para su aplicación en curvas.

sostenible aspectos

67% de contenido biobasado en el producto total excluyendo el liner (en peso)

Para más información: https://www.tesa.com/product-sustainability

Características

- La alta elongación del soporte crepado la hace especialmente adecuada para objetos tridimensionales.
- Gracias a la gruesa capa adhesiva, la cinta de enmascarar se adhiere de forma fiable incluso sobre superficies rugosas.
- El fuerte y conformable soporte de papel de tesa® 4319 la hace adecuada incluso para aplicaciones de protección superficial donde se requiere una alta resistencia mecánica.
- La cinta de enmascarar flexible le ahorra correcciones que consumen tiempo.
- Gracias a la combinación de cinta de protección superficial de alta calidad y una elaboración cuidada, conseguirá resultados óptimos.

Aplicaciones

- tesa® 4319 es una cinta de enmascarar flexible, ideal para diversas aplicaciones de pintura, especialmente para enmascarado en curvas
- La cinta de enmascarar garantiza un enmascarado rápido y fiable, incluso en superficies rugosas
- Al estirar la cinta durante su aplicación, es posible aplicarla incluso en curvas o en objetos tridimensionales
- La cinta se puede rasgar manualmente

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

• Material de soporte	papel crepado	• De base biológica (por peso)	67 %
• Tipo de adhesivo	caucho natural	• Epesor total	375 µm

Para más información sobre este producto, por favor visite la página http://l.tesa.com/?ip=4319

tesa® 4319

Información De Producto

Propiedades / Valores de rendimiento

- Elongación a la ruptura 58 %
- Fuerza de tensión 24 N/cm
- Rasgable a mano muy bueno
- Resistencia a la temperatura (30 min) 60 °C
- Resistencia a la temperatura (60 min) 60 °C

Valores de adhesión

- Adhesión sobre acero 4.5 N/cm

Información adicional

Recomendación: Estirar el soporte crepado garantiza bordes de pintura uniformemente definidos y una buena adhesión.

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.

Para más información sobre este producto, por favor visite la página http://l.tesa.com/?ip=4319