

tesa® 4319

Información De Producto



Cinta de enmascarar de crepé alto y flexible para trabajos de pintura - Especial para curvas

Descripción del producto

tesa® 4319 es una cinta de enmascarar muy flexible y conformable compuesta por un soporte de papel crepé alto y un adhesivo de caucho natural. Esta cinta de enmascarar flexible es especialmente útil para pegar en curvas.

sostenible aspectos

67% de contenido de origen biológico en el producto total, excluyendo el liner (en peso)



Para más información: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Características

- La alta elongación del soporte de crepé la hace especialmente adecuada para objetos tridimensionales.
- Gracias a la gruesa capa adhesiva, la cinta de enmascarar se adhiere de manera fiable incluso en superficies rugosas.
- El soporte de papel fuerte y conformable de tesa® 4319 la hace adecuada incluso para aplicaciones de protección de superficies donde se requiere una alta resistencia mecánica.
- La cinta de enmascarar flexible te ahorra correcciones que consumen tiempo.
- Con la combinación de una cinta de protección superficial de alta calidad y una óptima mano de obra, se lograrán resultados de trabajo óptimos.

Aplicaciones

- tesa® 4319 es una cinta de enmascarar flexible, ideal para diversas aplicaciones de pintura, especialmente para el enmascarado en curvas
- La cinta de enmascarar asegura un enmascarado rápido y fiable, incluso sobre superficies rugosas
- Al estirar la cinta durante la aplicación, es posible aplicarla incluso en curvas u objetos tridimensionales
- La cinta se puede rasgar a mano

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

- | | | | |
|-----------------------|----------------|--------------------------------|--------|
| • Material de soporte | papel crepado | • De base biológica (por peso) | 67 % |
| • Tipo de adhesivo | caucho natural | • Espesor total | 375 µm |

tesa® 4319

Información De Producto

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | |
|---------------------------|-----------|---|
| • Elongación a la ruptura | 58 % | • Resistencia a la temperatura (30 - 60 °C min) |
| • Fuerza de tensión | 24 N/cm | • Resistencia a la temperatura (60 - 60 °C min) |
| • Rasgable a mano | muy bueno | |

Valores de adhesión

- Adhesión sobre acero 4.5 N/cm

Información adicional

Recomendación: estirar el soporte de crepé garantiza bordes de pintura definidos de forma uniforme y una buena adhesión.

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=4319>