

tesa® 4323

Información De Producto



Cinta de enmascarar de papel para uso general

Descripción del producto

tesa® 4323 es una cinta de enmascarar flexible basada en un soporte de papel crespón fino y un adhesivo de caucho natural. La cinta de enmascarar es adecuada para aplicaciones de pintado con pistola de baja exigencia y usos generales como sujeción, sellado y fijación. Ofrece una resistencia a la temperatura de hasta 80°C para el secado posterior en horno.

sostenible aspectos

Contenido bio-basado del 57% en el producto total excluyendo el liner (en peso)



Para más información: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Características

- El soporte de papel crespón garantiza una buena flexibilidad.
- El sistema adhesivo de caucho natural ofrece buena adhesión a múltiples superficies y buen tack.
- La cinta de enmascarar proporciona una excelente anclaje de la pintura, lo que la hace adecuada para pintado con pistola de baja exigencia.

Aplicaciones

- tesa® 4323 es adecuada para pintado con pistola de baja exigencia y aplicaciones de enmascarado de uso general.
- Ofrece resistencia a la temperatura de hasta 80°C para el secado posterior en horno.
- La cinta puede cortarse a mano

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

- | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--------|
| • Material de soporte | papel crepado | • Total sustainable product excl. liners by weight (acc. EN 16785) | 57 % |
| • Tipo de adhesivo | caucho natural | • Espesor total | 125 µm |

tesa® 4323

Información De Producto

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|---------------------------|-----------|---|-------|
| • Elongación a la ruptura | 10 % | • Resistencia a la temperatura (30 min) | 80 °C |
| • Fuerza de tensión | 33 N/cm | • Resistencia a la temperatura (60 min) | 60 °C |
| • Rasgable a mano | muy bueno | | |

Valores de adhesión

- Adhesión sobre acero 2.8 N/cm

Información adicional

Ahora también disponible en color negro.

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=4323>