

tesa® 4100

PVC Rugoso

Información De Producto

Cinta adhesiva para cierre de cajas de uso general

Descripción del producto

tesa® 4100 está basada en un soporte de policloruro de vinilo y recubierta con un adhesivo de caucho natural.

Su característica de desenrollado fácil hace que tesa® 4100 sea ideal para su uso con equipos automáticos de sellado; sin embargo, la aplicación manual también es posible. El proceso de reciclaje de residuos de cartón no se verá alterado, tal como lo confirman las principales empresas de reciclaje y fábricas de papel. tesa® 4100 es fácil de imprimir y está disponible en blanco, habana y transparente.

Características

- Gracias a la textura gofrada de su película, se garantiza un desenrollado suave.
- La superficie gofrada evita reflejos durante la lectura de códigos de barras; esto hace que el producto sea perfecto para la protección de etiquetas.

Aplicaciones

- tesa® 4100 se utiliza para el cierre manual y automático de cajas de peso medio
- La cinta es fácil y silenciosa de desenrollar y de aplicar
- La superficie grabada de la cinta es ideal para la protección de etiquetas

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

- | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|
| • Material de soporte | film PVC | • Epesor total | 65 µm |
| • Tipo de adhesivo | caucho natural | | |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|---------------------------|---------|-------------------------|----|
| • Elongación a la ruptura | 75 % | • Aplicación automática | si |
| • Fuerza de tensión | 47 N/cm | • Aplicación manual | si |

Valores de adhesión

- | | |
|------------------------|----------|
| • Adhesión sobre acero | 2.2 N/cm |
|------------------------|----------|

tesa® 4100

PVC Rugoso

Información De Producto

Información adicional

tesa® 4100 es fácilmente imprimible. Colores disponibles: blanco, habana y transparente

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=4100>