

# tesa<sup>®</sup> 4204 PV5

## Información De Producto

Cinta adhesiva transparente para embalaje

### Descripción del producto

Las propiedades del adhesivo permiten una buena adhesión en todo tipo de superficies y aseguran un sellado adecuado. tesa<sup>®</sup> 4204 PV5 puede utilizarse en todos los dispensadores de sobremesa comunes.

### Características

- La estabilidad al envejecimiento permite largos tiempos de almacenamiento para las cajas selladas, así como un comportamiento superior en exteriores.
- En comparación con la mayoría de las demás cintas de PP con adhesivo acrílico a base de agua, tesa<sup>®</sup> 4204 PV5 tiene una mejor anclaje del adhesivo, lo que reduce el riesgo de residuos de adhesivo tras su retirada.
- Al ser un producto libre de cloro y basado únicamente en derivados del aceite mineral, su eliminación mediante tratamiento térmico es respetuosa con el medio ambiente.
- El proceso de reciclaje de residuos de cartón no se ve alterado, tal y como confirman las principales empresas de reciclaje y fábricas de papel.

### Aplicaciones

Se recomienda tesa<sup>®</sup> 4204 PV5 como cinta de sellado para cajas pequeñas, bolsas, latas y bidones, o para fijar láminas de plástico.

### Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

### Construcción del producto

- |                       |          |                 |       |
|-----------------------|----------|-----------------|-------|
| • Material de soporte | film PP  | • Espesor total | 52 µm |
| • Tipo de adhesivo    | acrílico |                 |       |

### Propiedades / Valores de rendimiento

- |                           |       |                     |         |
|---------------------------|-------|---------------------|---------|
| • Elongación a la ruptura | 150 % | • Fuerza de tensión | 50 N/cm |
|---------------------------|-------|---------------------|---------|

### Valores de adhesión

- |                        |          |
|------------------------|----------|
| • Adhesión sobre acero | 3.2 N/cm |
|------------------------|----------|

# tesa<sup>®</sup> 4204 PV5

## Información De Producto

### Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa<sup>®</sup> demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa<sup>®</sup> son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=4204PV5>