tesa® 64014

Información De Producto

Cinta de embalaje de bajo ruido - disponible en transparente y marrón

Descripción del producto

tesa® 64014 está basada en un soporte de polipropileno (PP) recubierto con adhesivo acrílico a base de agua.

Características

- La combinación especial de materiales garantiza un desenrollado de bajo ruido.
- Adhesivo acrílico a base de agua
- tesa® 64014 tiene una alta resistencia al envejecimiento y a la luz.
- El producto no contiene cloro y se basa únicamente en derivados del aceite mineral.
- La eliminación mediante tratamiento térmico es respetuosa con el medio ambiente.

Aplicaciones

- Embalaje, agrupamiento y cierre * Sellado de cajas de peso ligero y medio

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

• Material de soporte	film PP	• Epesor total	45 µm
• Tipo de adhesivo	acrílico		

Propiedades / Valores de rendimiento

• Elongación a la ruptura	140 %	• Aplicación manual	si
• Fuerza de tensión	35 N/cm		

Valores de adhesión

• Adhesión sobre acero	2.4 N/cm

Para más información sobre este producto, por favor visite la página http://l.tesa.com/?ip=64014PV0

tesa® 64014

Información De Producto

Información adicional

tesa® 64014 puede aplicarse con todos los dispensadores manuales. Para una aplicación más cómoda, se recomienda aflojar la fricción del dispensador. La versión PV1 del producto es imprimible. Colores disponibles: blanco, habana y transparente

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.

Para más información sobre este producto, por favor visite la página http://l.tesa.com/?ip=64014PV0