

tesa® 4316 PV3



Información De Producto

Cinta de enmascarar de papel crepé fino con resistencia a la temperatura de 100°C

Descripción del producto

tesa® 4316 es apta para diversos trabajos de enmascarado y ofrece una resistencia a la temperatura de hasta 100 °C para el secado posterior en horno. La cinta está compuesta por un soporte de papel crepé fino, extremadamente flexible y adaptable, y un sistema adhesivo de caucho natural. El adhesivo proporciona una buena adherencia a varias superficies, así como a superficies exigentes como metal pintado o caucho. Se puede rasgar fácilmente a mano, es fácil de retirar y permite una excelente anclaje de la pintura. Además, la cinta es resistente al lijado en húmedo. Las pinturas y masillas se adhieren bien al soporte.

sostenible aspectos

54% de contenido de origen biológico en el producto total sin incluir el liner (por peso)

Características

- Soporte fino y adaptable
- Resistente al lijado en húmedo
- Apta para diferentes tipos de pinturas y masillas
- Excelente adherencia para sujetar máscaras contra el exceso de pulverización

Aplicaciones

Adecuada para trabajos de enmascarado con secado posterior en horno a temperaturas de hasta 100°C.

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

- | | | | |
|-----------------------|----------------|--------------------------------|--------|
| • Material de soporte | papel crepado | • De base biológica (por peso) | 54 % |
| • Tipo de adhesivo | caucho natural | • Espesor total | 140 µm |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|---------------------------|---------|---|-----------|
| • Elongación a la ruptura | 10 % | • Rasgable a mano | muy bueno |
| • Fuerza de tensión | 38 N/cm | • Resistencia a la temperatura (30 min) | 120 °C |
| • Fácil de quitar | si | • Resistencia a la temperatura (60 min) | 100 °C |

tesa® 4316 PV3

Información De Producto

Valores de adhesión

- Adhesión sobre acero 3.4 N/cm

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=4316>