

tesa® 4342 Precision Mask



Información De Producto

Para bordes de pintura nítidos, limpios y planos

Descripción del producto

tesa® Precision Mask 4342 es una cinta Washi fabricada en Alemania.

Está especialmente indicada para su uso en pintura arquitectónica, aplicaciones marítimas, ferroviarias y otros campos donde se requieren resultados de alta calidad.

Características

- Combina un soporte de papel plano y un adhesivo acrílico y está diseñada para trabajos de enmascarado precisos, garantizando líneas de pintura nítidas, limpias y planas.
- Es la solución ideal para aplicaciones exigentes de pintura y lacado.
- El adhesivo acrílico resistente al envejecimiento ofrece una excelente adherencia, permite el uso en exteriores hasta 3 semanas y resiste temperaturas de hasta 120 °C / 1 h o 150 °C / 0,5 h para trabajos de pintura en spray con posterior secado en horno.

Aplicaciones

- Garantiza líneas de pintura nítidas, limpias y planas
- Ideal para aplicaciones de enmascarado de 2 tonos
- Apta para usar con pinturas y lacas al agua o con disolventes
- Enmascarado exterior hasta 3 semanas
- Enmascarado interior hasta 2 meses
- Resistencia a la temperatura hasta 120 °C / 1h o 150 °C / 0,5 h

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

- | | | | |
|-----------------------|-------------|----------------|-------|
| • Material de soporte | Papel washi | • Epesor total | 85 µm |
| • Tipo de adhesivo | acrílico | | |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|---------------------------|---------|---|-----------|
| • Elongación a la ruptura | 10 % | • Rasgable a mano | muy bueno |
| • Fuerza de tensión | 32 N/cm | • Resistencia a la temperatura (30 min) | 150 °C |

Valores de adhesión

- | | |
|------------------------|----------|
| • Adhesión sobre acero | 1.5 N/cm |
|------------------------|----------|

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=4342>

tesa[®] 4342

Precision Mask

Información De Producto

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa[®] demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa[®] son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=4342>