


tesa® 50600 Standard



Información De Producto

tesa® 50600 se utiliza para diversas aplicaciones, especialmente para el enmascarado durante procesos de recubrimiento en polvo y aplicaciones de protección de superficies

Descripción del producto

tesa® 50600 es una cinta de enmascarar de alta temperatura, translúcida en color verde, que cuenta con un soporte de poliéster y adhesivo de silicona. tesa® 50600 se utiliza para diversas aplicaciones, especialmente para el enmascarado durante procesos de recubrimiento en polvo, aplicaciones de protección de superficies o para el empalme y unión de materiales no polares. La cinta de enmascarar tesa® 50600 también está disponible en una versión con liner.

Características

- tesa® 50600 también está disponible en un liner especial de PET de 50 µm de espesor (50600 PV1)
- Eliminación sin residuos para aplicaciones de enmascarado y protección de superficies
- La cinta de alta temperatura permite una aplicación fácil y una retirada fácil de una sola pieza sin dejar restos
- La cinta permite bordes de color definidos y ofrece una excelente adherencia de la pintura.
- El sistema adhesivo de silicona de la cinta la hace extremadamente resistente al calor, soportando temperaturas extremas de hasta 220°C durante un máximo de 30 minutos por vez.

Aplicaciones

- tesa® 50600 es ideal para enmascarar zonas que deben protegerse durante los procesos de recubrimiento en polvo
- La cinta de alta temperatura puede soportar temperaturas de hasta 220°C durante 30 minutos
- tesa® 50600 se utiliza para aplicaciones de protección de superficies o para el empalme y unión de materiales no polares
- La cinta de enmascarar permite una retirada sin residuos

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

- | | | | |
|-----------------------|----------|----------------|-------|
| • Material de soporte | PET | • Epesor total | 80 µm |
| • Tipo de adhesivo | silicona | | |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|------------------------------|---------|---|--------|
| • Elongación a la ruptura | 110 % | • Rasgable a mano | bajo |
| • Fuerza de tensión | 75 N/cm | • Resistencia a la temperatura (30 min) | 220 °C |
| • Color en el borde definido | si | • Tensión de ruptura dieléctrica | 4000 V |
| • Fácil de quitar | si | | |

tesa® 50600 Standard

Información De Producto

Valores de adhesión

- Adhesión sobre acero 4 N/cm

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=50600>