

tesa® 53327

Información De Producto



Cinta de monofilamento de resistencia básica

Descripción del producto

tesa® 53327 es una cinta de monofilamento reforzada con fibra de vidrio y soporte de BOPP de resistencia básica. Está especialmente indicada para aplicaciones generales de embalaje y agrupado.

Características

- tesa® 53327 tiene un sistema adhesivo de caucho sintético de alta adhesión
- Presenta buena resistencia al desgarro
- Presenta baja elongación

Aplicaciones

- Agrupado general de unidades pesadas para transporte
- Refuerzo de cajas y palés para el transporte
- Sellado de cajas de cartón pesadas
- Agrupado de productos flexibles como materiales para suelos
- Empalme de paneles traseros de muebles para plegado y transporte

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

- | | | | |
|-----------------------|------------------------|-----------------|-------|
| • Material de soporte | fibra de vidrio / BOPP | • Espesor total | 95 µm |
| • Tipo de adhesivo | caucho sintético | | |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|---------------------------|-----|---------------------|----------|
| • Elongación a la ruptura | 4 % | • Fuerza de tensión | 175 N/cm |
|---------------------------|-----|---------------------|----------|

Valores de adhesión

- | | |
|------------------------|--------|
| • Adhesión sobre acero | 6 N/cm |
|------------------------|--------|

tesa® 53327

Información De Producto

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=53327>