

tesa® 53799 PV2

Información De Producto

Cinta de tela de alta calidad recubierta de polietileno

Descripción del producto

tesa® 53799 es una cinta de tela de alta calidad recubierta de polietileno. Consiste en un soporte de tejido PET tejido de 80 mallas recubierto de PE y cubierto con un adhesivo de caucho natural sensible a la presión.

tesa® 53799 es una cinta de tela muy resistente para una amplia gama de aplicaciones, especialmente utilizada por el ejército.

Características

- muy buena adhesión, incluso en superficies rugosas
- excelente resistencia a la tracción
- repelente al agua
- flexible
- disponible en verde oliva

Aplicaciones

Conveniente para diferentes aplicaciones de reparación y construcción, incluido el ámbito militar, por ejemplo:

- Embalaje
- Agrupación
- Cierre, cobertura y fijación
- Reparación de capotas
- Empalme de toldos
- Aplicaciones multiusos en la agricultura

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

- | | | | |
|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------|
| • Material de soporte | tejido extruído con PE | • Espesor total | 310 µm |
| • Tipo de adhesivo | caucho natural | • Espesor de la cinta | _NULL µm |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|---------------------------|--------------------------|--|--------|
| • Elongación a la ruptura | 11 % | • Rasgable a mano | bueno |
| • Fuerza de tensión | 77 N/cm | • Resistencia a la abrasión | bueno |
| • Línea nítidas de corte | bueno | • Resistencia a la temperatura | 110 °C |
| • Malla | 80 count per square inch | (removible del aluminio después de 30 minutos de exposición) | |
| | | • Resistente al agua | bueno |

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=53799PV2>

tesa[®] 53799 PV2

Información De Producto

Valores de adhesión

- Adhesión sobre acero 4.7 N/cm

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa[®] demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa[®] son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=53799PV2>