

tesa® 4169

Información De Producto



Cinta de Marcado de Suelos de PVC Blando Premium

Descripción del producto

tesa® 4169 es una cinta adhesiva de alto rendimiento extremadamente robusta para marcados de suelo permanentes. La cinta de marcaje de suelos, resistente a la abrasión, robusta y duradera, consta de un soporte de PVC blando con una masa adhesiva acrílica. Gracias a ello, puede utilizarse también en superficies rugosas y es adecuada para aplicaciones curvas. tesa® 4169 está disponible en los colores negro, verde, blanco, azul, rojo, amarillo y negro/amarillo; las combinaciones de colores corresponden a las directrices legales de seguridad. Dependiendo del color, la cinta de marcado de suelos puede utilizarse explícitamente como cinta de advertencia.

Características

- Soporte duradero y resistente a la abrasión para aplicaciones de marcado de suelos permanentes; se puede rasgar a mano
- Tiene un alto grado de flexibilidad que permite aplicaciones curvas
- Las combinaciones de colores corresponden a las directrices legales de seguridad

Aplicaciones

- tesa® 4169 está recomendada para el marcado permanente de áreas de mucho tránsito, por ejemplo, fábricas, almacenes, oficinas u hospitales
- La cinta premium para marcado de suelos se puede utilizar para el marcado de zonas de trabajo en talleres

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

- | | | | |
|-----------------------|------------|-----------------|--------|
| • Material de soporte | PVC blando | • Espesor total | 187 µm |
| • Tipo de adhesivo | acrílico | | |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | |
|---------------------|-----------|
| • Fuerza de tensión | 42.5 N/cm |
|---------------------|-----------|

tesa® 4169

Información De Producto

Información adicional

Los colores uniformes de tesa® 4169 están de acuerdo con el esquema de colores RAL.

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=4169>