

tesa® 4024 PV5



Información De Producto

Cinta universal para el precintado de cajas

Descripción del producto

tesa® 4024 PV 5 presenta un soporte de PP recubierto con un adhesivo acrílico de base acuosa de alta adherencia. El equilibrio óptimo entre pegajosidad y alta resistencia al cizallamiento del adhesivo garantiza un buen sellado inmediatamente después de la aplicación. El desenrollado de la cinta es fácil y ruidoso, por lo que es la opción adecuada para aplicaciones automatizadas con rollos largos o para impresión superior.

Características

- Excelente resistencia al envejecimiento.
- Puede utilizarse en todos los dispensadores manuales y máquinas habituales.
- Dado que el producto está libre de cloro y se basa únicamente en derivados del petróleo, su eliminación mediante tratamiento térmico es respetuosa con el medio ambiente.
- El proceso de reciclaje de residuos de cartón no se verá alterado, como confirman las principales empresas de reciclaje y fábricas de papel.

Aplicaciones

Cierre manual y automático de cajas de peso ligero y medio.

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

- | | | | |
|-----------------------|----------|-----------------|-------|
| • Material de soporte | film PP | • Espesor total | 50 µm |
| • Tipo de adhesivo | acrílico | | |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|---------------------------|---------|------------------------------|--------------------|
| • Elongación a la ruptura | 140 % | • Baja fuerza de desbobinado | si |
| • Fuerza de tensión | 45 N/cm | • Desenrollado silencioso | no |
| • Aplicación automática | si | • Información de transporte | Temperature 0-70°C |
| • Aplicación manual | si | • Peso del embalaje | Hasta 15 kg |

Valores de adhesión

- | | |
|------------------------|----------|
| • Adhesión sobre acero | 2.5 N/cm |
|------------------------|----------|

tesa[®] 4024 PV5

Información De Producto

Información adicional

tesa 4024 PV4 presenta un desenrollado silencioso y controlado y es perfecto para su aplicación manual.

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa[®] demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa[®] son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=4024PV5>