

tesa® 4328

Información De Producto



Cinta de enmascarar de papel premium de colores para varias aplicaciones

Descripción del producto

tesa® 4328 es una cinta de enmascarar de papel premium de colores adecuada para varias aplicaciones. Úsela para aplicaciones de enmascarado exigentes, marcaje, cierre, agrupación y mucho más.

sostenible aspectos

48% de contenido de origen biológico en el producto total excluyendo el recubrimiento (en peso)



Para más información: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Características

- El adhesivo de caucho natural del producto ofrece alta adherencia y excelente sujeción en una variedad de superficies.
- Puede soportar altas temperaturas, lo que lo hace adecuado para secado en horno.

Aplicaciones

- cinta de enmascarar resistente a altas temperaturas, ideal para aplicaciones de enmascarado exigentes durante la pintura con spray
- ideal para marcado y codificación por colores
- agrupar
- bolsas
- sellado

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

- | | | | |
|-----------------------|----------------|--------------------------------|--------|
| • Material de soporte | papel crepado | • De base biológica (por peso) | 48 % |
| • Tipo de adhesivo | caucho natural | • Epesor total | 175 µm |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | |
|---------------------|---------|
| • Fuerza de tensión | 42 N/cm |
|---------------------|---------|

Información adicional

tesa® 4328 se puede usar durante pintado y secado al horno hasta 80 °C.

Después del secado al horno se puede remover sin romperse y sin dejar restos. Se puede cortar fácilmente con la mano.

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=4328>

tesa® 4328

Información De Producto

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=4328>