

tesa® Professional 60022

Información De Producto

El adhesivo en spray extra potente para unir materiales pesados

Descripción del producto

- Para uniones potentes y duraderas
- Pegado de materiales pesados
- Tejido, plástico, cartón, espuma, materiales de aislamiento, vinilo, cuero, cuero sintético, goma...
- También se adhiere al metal y a la madera

Adecuado también para superficies irregulares

Ideal para tapiceros y guarnicioneros

Manitas en eventos

Características

tesa® Spray Adhesivo EXTRA FUERTE 60022 es un adhesivo en spray de gran resistencia y formación de película, ideal para unir permanentemente materiales como tejido, plástico, cartón, espuma, materiales de aislamiento, vinilo, cuero, polipiel y goma entre sí o sobre metal y madera.

Aplicaciones

- Para uniones potentes y duraderas
- Pegado de materiales pesados
- Tejido, plástico, cartón, espuma, materiales de aislamiento, vinilo, cuero, cuero sintético, goma...
- También se adhiere al metal y a la madera

Adecuado también para superficies irregulares

Ideal para tapiceros y guarnicioneros

Manitas en eventos

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

- Sin silicona si

tesa® Professional 60022

Información De Producto

Propiedades / Valores de rendimiento

• Adhesión	Alta adhesión	• Resistencia a la temperatura	si
• Apto para niños de 3 años	no	• Resistencia a productos químicos	si
• Compostable	no	• Resistencia a UV	si
• Impermeable	si	• Se quita sin dejar residuos	no
• Lavable	no	• Sin disolventes	no
• Resistencia a la humedad	si	• Sustancia peligrosa	si

Información adicional

- tesa ofrece dos adhesivos en spray complementarios: 60021 PERMANENTE y 60023 REPOSICIONABLE
- Observe la información de seguridad en el aerosol
- Agite bien el envase antes de usar y elimine cualquier resto seco de adhesivo de la boquilla
- Para nuevos usos, pruebe la idoneidad pegando una muestra
- Las piezas a unir deben estar secas y libres de polvo y grasa. Recomendamos limpiar con tesa® INDUSTRY CLEANER 60040
- Después del uso, gire el envase boca abajo y expulse adhesivo de la boquilla hasta que solo salga el gas propulsor
- El exceso de adhesivo puede eliminarse fácilmente con tesa® 60042 ADHESIVE REMOVER
- Consulte las instrucciones especiales y hojas de datos de seguridad en: www.tesa.com/safety

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=60022>