tesa® 4443

Información De Producto

Cinta de enmascarar de papel de calidad media con liner de PP para buena trazabilidad

Descripción del producto

tesa® 4443 es una cinta de enmascarar de papel especial plano con soporte de papel reforzado, resistente y estabilizado, y un potente adhesivo de caucho natural. Está disponible sobre un liner especial de PP para un procesamiento sencillo en sistemas controlados por ordenador, como plotters de cama plana y de rollo sin alimentación de arrastre.

Características

- Material de plantilla duradero para aplicaciones de chorro de arena (6 seg./4 bar)
- Soporte de papel plano robusto con buena trazabilidad, excelente anclaje de pintura, facilidad de rasgado manual y resistencia a temperaturas de hasta 100°C
- Excelentes propiedades adhesivas sobre diferentes sustratos

Aplicaciones

- tesa® 4443 es ideal como material para plantillas en chorro de arena sobre vidrio, espejos y piedra, con una durabilidad de 6 seg./4 bar
- La cinta de enmascarar de papel plano está disponible sobre un liner especial de PP para facilitar el procesamiento en sistemas controlados por ordenador, como plotters de cama plana y de rollo sin alimentación de arrastre

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

• Material de soporte	papel liso	• Epesor total	330 µm
• Tipo de adhesivo	caucho natural		

Propiedades / Valores de rendimiento

• Elongación a la ruptura	6 %	• Resistencia a la temperatura (60 min)	100 °C
• Fuerza de tensión	93 N/cm		

Valores de adhesión

• Adhesión sobre acero	4.5 N/cm

Para más información sobre este producto, por favor visite la página http://l.tesa.com/?ip=4443

tesa® 4443

Información De Producto

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.

Para más información sobre este producto, por favor visite la página http://l.tesa.com/?ip=4443