

tesa® 4104 PVC Colores



Información De Producto

Película adhesiva de embalaje para sellar cajas de forma segura

Descripción del producto

tesa® 4104 es una cinta de embalaje de alta calidad basada en un soporte de film de PVC y un adhesivo de caucho natural.

Características

- El sistema adhesivo de caucho natural está diseñado para ofrecer los mejores resultados en aplicaciones sobre diferentes tipos de superficies.
- Ofrece un rendimiento excelente en todo tipo de cartones y garantiza un cierre seguro.

Aplicaciones

- sellado de cajas pequeñas (de cartón o plástico)
- sellado de latas y bolsas

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

- | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|
| • Material de soporte | film PVC | • Epesor total | 67 µm |
| • Tipo de adhesivo | caucho natural | | |

Surtido de productos

- | | |
|-----------------------|--------------|
| • Colores disponibles | transparente |
|-----------------------|--------------|

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|---------------------------|---------|-------------------------|----|
| • Elongación a la ruptura | 60 % | • Desbobinado sin ruido | si |
| • Fuerza de tensión | 60 N/cm | • Se puede imprimir | si |
| • Aplicación automática | no | | |

Valores de adhesión

- | | |
|------------------------|----------|
| • Adhesión sobre acero | 2.3 N/cm |
|------------------------|----------|

tesa® 4104

PVC Colores

Información De Producto

Información adicional

tesa® 4104 es fácilmente imprimible.

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=4104>