

tesa® 4104

PVC Colores



Información De Producto

Película adhesiva para embalaje autoadhesiva multipropósito

Descripción del producto

tesa® 4104 es una cinta de embalaje premium transparente, basada en un soporte de PVC y un adhesivo de caucho natural.

Características

- Soporte fílmico flexible pero robusto
- Muy buena adherencia y encolado inmediato en numerosos sustratos
- Adecuada para condiciones ambientales más exigentes como temperaturas elevadas o humedad
- Desenrollado suave y silencioso

Aplicaciones

- Sellado de cajas pequeñas de cartón o plástico
- Sellado de latas y bolsas

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

- | | | | |
|-----------------------|----------------|-----------------|-------|
| • Material de soporte | film PVC | • Espesor total | 67 µm |
| • Tipo de adhesivo | caucho natural | | |

Surtido de productos

- | | |
|-----------------------|--------------|
| • Colores disponibles | transparente |
|-----------------------|--------------|

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|---------------------------|---------|-------------------------|----|
| • Elongación a la ruptura | 60 % | • Desbobinado sin ruido | si |
| • Fuerza de tensión | 60 N/cm | • Se puede imprimir | si |
| • Aplicación automática | no | | |

Valores de adhesión

- | | |
|------------------------|----------|
| • Adhesión sobre acero | 2.3 N/cm |
|------------------------|----------|

tesa® 4104

PVC Colores

Información De Producto

Información adicional

tesa® 4104 se puede imprimir fácilmente y está disponible en muchas variantes de ancho de producto. Para variantes de color, consulte tesa® 60404.

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=4104>