

tesa® 64624

Información De Producto



Cinta fílmica de doble cara

Descripción del producto

tesa® 64624 es una cinta fílmica de doble cara y transparente, basada en un soporte de polipropileno (PP) y un adhesivo de caucho sintético bien equilibrado.

tesa® 64624 ha sido diseñada para cumplir con los requisitos de los fabricantes de perfiles y molduras:

Características

- Buenas propiedades de desenrollado
- Bajo riesgo de rotura del producto gracias al soporte fílmico
- No produce exudación de adhesivo durante el transporte de las molduras
- Protector de papel que resiste una retirada rápida sin rasgarse
- Adhesivo bien equilibrado que ofrece una alta adhesión inicial y muy buena resistencia al cizallamiento, junto con una adherencia suficiente a temperatura ambiente
- Respetuosa con el reciclaje, según el método INGEDE

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

• Material de soporte	film PP	• Color	transparente
• Tipo de adhesivo	caucho sintético	• Color del protector	marrón
• Tipo de liner	glassine	• Espesor del protector	76 µm
• Espesor total	175 µm	• Gramaje del protector	90 g/m ²

Propiedades / Valores de rendimiento

• Elongación a la ruptura	140 %	• Resistencia al cortante (cizalladura) a 40 °C	bajo
• Fuerza de tensión	45 N/cm	• Resistencia al envejecimiento (UV)	bajo
• Resistencia a la humedad	medio	• Tack	bajo

Valores de adhesión

• PC (inicial)	13 N/cm	• PVC (inicial)	13 N/cm
• PE (inicial)	10 N/cm	• I Metal (inicial)	12 N/cm
• PP (inicial)	8 N/cm		

tesa® 64624

Información De Producto

Información adicional

Variantes de protector:

PV 00 Protector de glassine marrón

PV 01 Protector de glassine blanco (84µm/102gr)

PV 06 Protector fílmico MOPP rojo (80µm/71gr)

Para bobinas, se recomienda el uso de dispensadores tesa® para conseguir resultados óptimos.

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=64624>