

tesa® 4100

PVC Rugoso



Información De Producto

Cinta de embalaje de uso general

Descripción del producto

tesa® 4100 está fabricada con un soporte de policloruro de vinilo y recubierta con un adhesivo de caucho natural.

Su característica de desenrollado fácil hace que tesa® 4100 sea ideal para su uso con equipos automáticos de cierre; sin embargo, también es posible la aplicación manual. El proceso de reciclaje de residuos de cartón no se verá interrumpido, tal y como han confirmado las principales empresas de reciclaje y fábricas de papel. tesa® 4100 es fácilmente imprimible y está disponible en blanco, habana y transparente.

Características

- Gracias a la textura gofrada de su film, se garantiza un desenrollado suave.
- La superficie gofrada evita reflejos durante la lectura de códigos de barras; esto hace que el producto sea perfectamente adecuado para la protección de etiquetas.

Aplicaciones

- tesa® 4100 se utiliza para el cierre manual y automático de cajas de peso medio
- La cinta se desenrolla y aplica de forma fácil y silenciosa
- La superficie gofrada de la cinta es ideal para la protección de etiquetas

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

- | | | | |
|-----------------------|----------------|-----------------|-------|
| • Material de soporte | film PVC | • Espesor total | 65 µm |
| • Tipo de adhesivo | caucho natural | | |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|---------------------------|------|---------------------|---------|
| • Elongación a la ruptura | 75 % | • Fuerza de tensión | 47 N/cm |
|---------------------------|------|---------------------|---------|

tesa® 4100

PVC Rugoso

Información De Producto

Información adicional

tesa® 4100 es fácilmente imprimible. Colores disponibles: blanco, habana y transparente

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=4100CPVC20>