

# tesa® Professional 60950 / 60952

## Información De Producto



### Cinta antideslizante - negra

#### Descripción del producto

tesa® 60950 es una cinta adhesiva antideslizante con un amplio abanico de aplicaciones posibles. La cinta antideslizante consta de un soporte de PVC recubierto con partículas minerales. tesa® 60950 es la versión negra del producto.

#### Características

- La fuerte masa adhesiva de acrilato garantiza una pisada segura sobre la superficie subyacente.
- El efecto antideslizante dura hasta dos años con un uso normal
- La cinta adhesiva especialmente resistente a la abrasión y robusta es impermeable a los productos químicos y al agua salada
- Se puede rasgar con la mano y volver a retirar sin ninguna dificultad
- Está certificada conforme a la norma DIN 51130.

#### Aplicaciones

- Aplicaciones en interiores y exteriores
- Aplicaciones en las que se requiere un agarre seguro bajo los pies
- Negro-amarillo (tesa® 60951): señalización de superficies muy resbaladizas
- Transparente (tesa® 60952): hacer que superficies valiosas, como escaleras de madera, por ejemplo, sean seguras de forma discreta
- Fluorescente (tesa® 60953): permanece brillante durante mucho tiempo para fines de seguridad y advertencia en habitaciones oscuras

#### Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

#### Construcción del producto

- |                       |  |                         |        |
|-----------------------|--|-------------------------|--------|
| • Material de soporte | PVC film coated with mineral particles | • Espesor de la cinta   | 720 µm |
| • Tipo de adhesivo    | acrílico                               | • Espesor del protector | 180 µm |
| • Epesor total        | 900 µm                                 |                         |        |

#### Propiedades / Valores de rendimiento

- |                           |         |                                    |       |
|---------------------------|---------|------------------------------------|-------|
| • Elongación a la ruptura | 25 %    | • Fluorescente                     | no    |
| • Fuerza de tensión       | 30 N/cm | • Rasgable a mano                  | bueno |
| • Adecuado para troquelar | si      | • Resistencia a productos químicos | bueno |
| • Fácil de quitar         | no      |                                    |       |

# tesa® Professional 60950 / 60952

## Información De Producto

### Valores de adhesión

- Adhesión sobre acero 5.8 N/cm

### Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=60950PRO>