tesa® 4122
PVC Extra Fuerte

Información De Producto

Cinta de embalaje para sellado de cajas de alta resistencia

Descripción del producto

tesa® 4122 es una cinta de embalaje de alta calidad basada en un soporte de PVC muy resistente y un adhesivo de caucho natural.

Características

- Incluso las cajas pesadas o aquellas con cart\u00f3n de varias capas y alta tensi\u00f3n de las aletas pueden cerrarse de forma segura.

Aplicaciones

tesa® 4122 está diseñada para cerrar cajas muy pesadas o cajas con contenido peligroso. La fuerza de tracci\u00f3n y las caracter\u00edsticas de elongaci\u00f3n del soporte hacen que el producto sea resistente a impactos de alta energ\u00eda.

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

• Material de soporte	film PVC	• Epesor total	88 µm
• Tipo de adhesivo	caucho natural		

Propiedades / Valores de rendimiento

• Elongación a la ruptura	100 %	• Aplicación automática	si
• Fuerza de tensión	65 N/cm	• Aplicación manual	si

Valores de adhesión

• Adhesión sobre acero	2 N/cm

Para más información sobre este producto, por favor visite la página http://l.tesa.com/?ip=4122

tesa® 4122
PVC Extra Fuerte

Información De Producto

Información adicional

tesa® 4122 es f\u00e1cilmente imprimible. Este producto solo est\u00e1 disponible en transparente. Para marr\u00f3n/habana, consulte tesa® 60422.

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.

Para más información sobre este producto, por favor visite la página http://l.tesa.com/?ip=4122