tesa® 60256

Información De Producto



Cinta tejida gris de doble cara y conductora eléctricamente de 200 µm

Descripción del producto

tesa® 60256 es una cinta adhesiva de doble cara, conductora eléctricamente y de color gris. Consta de un soporte tejido conductor y un adhesivo acrílico también conductor eléctricamente.

Características

- Espesor: 200#µm
- Excelente conductividad eléctrica en la dirección XYZ incluso a altas temperaturas y humedad
- Buen nivel de adhesión incluso en condiciones ambientales exigentes
- Soporte resistente al desgarro que proporciona una muy buena estabilidad dimensional

Aplicaciones

- Aplicaciones EMC, como puesta a tierra
- Aplicaciones de descarga electrostática

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

• Material de soporte	tejido conductivo	• Color	gris
• Tipo de adhesivo	acrílico conductivo	• Color del protector	logo blanco/azul
• Tipo de liner	papel recubierto de PE	• Espesor del protector	120 µm
• Epesor total	200 µm		

Propiedades / Valores de rendimiento

• Release del protector	fácil	• Resistencia al cortante (cizalladura) a 40 °C	bajo
• Resistencia a la temperatura a corto plazo	160 °C	• Resistencia al corte a 23°C	medio
• Resistencia al contacto dirección z (inicial)	0.05 Ohm / square inch	• Resistencia superficial en dirección x -y (adhesivo)	0.2 Ohm / square

Valores de adhesión

• Adhesión sobre Acero (después de 14 días)	10.6 N/cm

Para más información sobre este producto, por favor visite la página http://l.tesa.com/?ip=60256

tesa® 60256

Información De Producto

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.

Para más información sobre este producto, por favor visite la página http://l.tesa.com/?ip=60256