

tesa® 4329 PV1



Información De Producto

Cinta de enmascarar flexible para pintura en aerosol

Descripción del producto

tesa® 4329 es una cinta de enmascarar flexible basada en un soporte de papel crepé fino y un adhesivo de caucho natural. Es adecuada para aplicaciones de enmascarado y pintura ligera con pistola, así como para usos generales de enmascarado. El sistema adhesivo de caucho natural ofrece buena adhesión y agarre a múltiples superficies. La excelente adherencia de masillas o pinturas (tanto a base de agua como de disolvente) en el reverso de la cinta previene cualquier tipo de descascarillado de la pintura. Tiene una resistencia a la temperatura de hasta 70 °C para secados posteriores en horno.

sostenible aspectos

57% de contenido de origen biológico en el producto total, excluyendo el soporte (por peso)



Para más información: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Características

- Buena flexibilidad para enmascarar curvas
- Buena adhesión y agarre a varias superficies
- Las pinturas y masillas se adhieren al reverso
- Resistencia a la temperatura hasta 70 °C

Aplicaciones

- Adecuada para trabajos de pintura y lacado
- Enmascarado durante pintura en aerosol con secado posterior en horno hasta 70 °C / 1h

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

- | | | | |
|-----------------------|----------------|--------------------------------|--------|
| • Material de soporte | papel crepado | • De base biológica (por peso) | 57 % |
| • Tipo de adhesivo | caucho natural | • Espesor total | 125 µm |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|---------------------------|---------|---|-----------|
| • Elongación a la ruptura | 10 % | • Rasgable a mano | muy bueno |
| • Fuerza de tensión | 33 N/cm | • Resistencia a la temperatura (60 min) | 80 °C |
| • Fácil de quitar | si | | |

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=4329>

tesa® 4329 PV1

Información De Producto

Valores de adhesión

- Adhesión sobre acero 2.8 N/cm

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=4329>