


tesa® 60412

Información De Producto



Cinta de embalaje de poliéster reciclado

Descripción del producto

tesa® 60412 es una cinta premium para el cierre de cajas ligeras y de peso medio, que ofrece un alto rendimiento y contribuye a la sostenibilidad.

tesa® 60412 consta de un soporte PET reciclado en un 90% procedente de residuos postconsumo (PCR) y un sistema adhesivo acrílico al agua, versátil y probado en la industria. tesa® 60412 ofrece un soporte resistente y a prueba de perforaciones, y un adhesivo resistente a la temperatura, lo que convierte este producto en la solución perfecta para aplicaciones de embalaje ligero y mediano de hasta 30 kg. Gracias a su desenrollado suave y silencioso, tesa® 60412 contribuye a un buen entorno de trabajo. El soporte es fácilmente imprimible con una gran variedad de sistemas de tinta.

sostenible aspectos

- Soporte fabricado con un 70% de PET reciclado de residuos postconsumo
- Proceso de producción sin disolventes
- El adhesivo reciclable no interfiere en el proceso de reciclaje del papel



Para más información: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Características

- Soporte fabricado con un 90% de residuos postconsumo reciclados
- Soporte PET fuerte y resistente al desgarro y perforación
- Adhesivo acrílico versátil a base de agua
- Desenrollado suave y silencioso
- Disponible en marrón, blanco y transparente

Aplicaciones

- Cierre de cajas ligeras y medianas de hasta 30 kg
- Para aplicación manual y automática
- Cintas impresas para promoción o fines publicitarios

tesa® 60412

Información De Producto

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

- | | | | |
|---|------|--------------------|-----------------------|
| • Material de soporte | PET | • Tipo de adhesivo | acrílico en base agua |
| • De base biológica (contenido de biocarbono) | 90 % | • Epesor total | 56 µm |

Surtido de productos

- | | |
|-----------------------|------------------------------|
| • Colores disponibles | transparente, marrón, blanco |
|-----------------------|------------------------------|

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|----------------------------------|---------|-----------------------------|--------------------|
| • Elongación a la ruptura | 130 % | • Información de transporte | Temperature 0-70°C |
| • Fuerza de tensión | 60 N/cm | • Peso del embalaje | Hasta 30 kg |
| • Aplicación automática | no | • Rasgable a mano | bajo |
| • Apto para congelación profunda | si | • Resistencia a la humedad | si |
| • Desenrollado silencioso | si | | |

Valores de adhesión

- | | |
|------------------------|--------|
| • Adhesión sobre acero | 3 N/cm |
|------------------------|--------|

Certificados

Certificados de Sostenibilidad

- Probado según el método 12 del INGEDE. Informe de la prueba disponible

tesa® 60412

Información De Producto

Información adicional

- La cinta se puede desechar junto con la caja en el contenedor de papel

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=60412>