

tesa® 60013

Información De Producto



tesa® 60013 – Cinta de papel reforzada autoadhesiva

Descripción del producto

tesa® 60013 es una cinta de embalaje de papel de alta adhesión que presenta un soporte de papel reforzado con fibra de vidrio en ambas direcciones y un sistema adhesivo de caucho sintético sin disolventes. El papel proviene de bosques gestionados de forma responsable y otras fuentes controladas, y está reforzado con una malla de fibra de vidrio. Esto convierte a este producto en la solución perfecta para aplicaciones de embalaje donde se requiere un sellado seguro. Además, nuestro caucho sintético ofrece una alta adhesividad y un excelente rendimiento de adhesión sobre una amplia variedad de calidades de cartón. tesa® 60013 es un producto ideal para el precintado de cajas de gran resistencia.

sostenible aspectos

- Producción sin disolventes
- Adhesivo compatible con el reciclaje que no interfiere en el proceso de reciclado del papel



Para más información: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Características

- Mejor opción de cinta de papel para cajas de alta resistencia de hasta 25 kg
- Soporte de papel muy resistente al desgarro gracias al refuerzo de fibra de vidrio
- Alta adhesividad y excelente rendimiento de adhesión incluso en superficies de cartón exigentes

Aplicaciones

- Adecuada para aplicaciones de embalaje de alta resistencia (hasta 25 kg)
- Apta para dispensado manual y automático

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

- | | | | |
|-----------------------|------------------|-----------------|--------|
| • Material de soporte | papel | • Espesor total | 210 µm |
| • Tipo de adhesivo | caucho sintético | | |

Surtido de productos

- Colores disponibles
- marrón

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=60013>

tesa[®] 60013

Información De Producto

Propiedades / Valores de rendimiento

• Elongación a la ruptura	6 %	• Desenrollado silencioso	si
• Fuerza de tensión	125 N/cm	• Peso del embalaje	Hasta 25 kg
• Aplicación automática	si	• Rasgable a mano	no
• Baja fuerza de desbobinado	si	• Sin disolventes	si

Valores de adhesión

- Adhesión sobre acero 12 N/cm

Certificados

Certificado de acuerdo con
INGEDE12

Información adicional

La aplicación de la cinta se realiza mejor a temperatura ambiente. Una vez aplicada, tesa[®] 60013 ofrece un buen rendimiento en todo el rango de temperaturas habituales en condiciones típicas de envío y almacenamiento

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa[®] demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa[®] son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=60013>