

tesa® 4848 PV1



Información De Producto

Película protectora transparente para grandes superficies en aplicaciones automotrices y de pintura

Descripción del producto

tesa® 4848 PV1 es una película protectora de superficies autoadhesiva, transparente y fabricada en PE, recubierta con un adhesivo acrílico resistente al envejecimiento. Permite proteger grandes superficies contra la suciedad y los daños. La película es de fácil aplicación y protege una amplia variedad de superficies sensibles (por ejemplo, vidrio, eloxal, plástico) de la suciedad, muchos productos químicos, humedad, daños y contaminación de cualquier tipo. La película protectora de superficies es resistente a los rayos UV, puede utilizarse durante cuatro semanas y es fácil de retirar.

Características

- Película fina y transparente
- Resistencia a los rayos UV que permite su uso en exteriores durante cuatro semanas
- Adhesivo sensible con bajo nivel de adhesión
- Muy versátil en cuanto a las superficies que se pueden proteger

Aplicaciones

tesa® 4848 PV1 es muy versátil para aplicaciones tanto en interiores como en exteriores en el sector automotriz y de pintura.

Ejemplos de aplicación:

- Enmascarado de grandes superficies de vidrio para trabajos de pintura
- Protección de alfombrillas en automóviles

Para garantizar el máximo rendimiento posible, nuestro objetivo es comprender completamente su aplicación (incluidos los sustratos implicados) para poder ofrecerle la recomendación de producto adecuada.

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

- | | | | |
|-----------------------|----------|----------------|-------|
| • Material de soporte | film PE | • Epesor total | 48 µm |
| • Tipo de adhesivo | acrílico | | |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|---------------------|---------|-------------------|----|
| • Fuerza de tensión | 12 N/cm | • Fácil de quitar | si |
|---------------------|---------|-------------------|----|

Valores de adhesión

- | | |
|------------------------|----------|
| • Adhesión sobre acero | 0.8 N/cm |
|------------------------|----------|

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=4848>

tesa® 4848 PV1

Información De Producto

Información adicional

Las aplicaciones en exteriores imponen grandes exigencias a las cintas autoadhesivas y requieren una precisión adicional en la prueba del sustrato. Especialmente los sustratos antiguos y desgastados, en particular el PVC y los metales recubiertos, pueden dejar residuos o marcas fantasma después de la retirada.

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=4848>