

tesa® 4304

Información De Producto



Cinta adhesiva de papel de enmascarar resistente a altas temperaturas hasta 163°C/325°F

Descripción del producto

tesa® 4304 es una cinta adhesiva de enmascarar de papel crepé de color marrón y superficie lisa, diseñada para aplicaciones de enmascarado de pintura muy exigentes. El adhesivo de caucho natural proporciona alta adherencia y pegajosidad en diversas superficies como metal, vidrio, caucho y plástico.

sostenible aspectos

Contenido biobasado del 55% en el producto total excluyendo el liner (en peso)



Para más información: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Características

- Soporte de papel liso y agradable al tacto con excelente adaptabilidad.
- Recomendada para múltiples ciclos de secado.
- Fijación segura de pinturas y masillas en el reverso, evitando el descascarillado de la pintura.
- Resistencia a altas temperaturas hasta 163°C / 325°F de cobertura.

Aplicaciones

Recomendada para trabajos exigentes de enmascarado, especialmente en pintura de automóviles con secado posterior en horno hasta 163°C / 325°F

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

- | | | | |
|-----------------------|----------------|--------------------------------|--------|
| • Material de soporte | papel crepado | • De base biológica (por peso) | 55 % |
| • Tipo de adhesivo | caucho natural | • Espesor total | 145 µm |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|---------------------------|---------|---|-----------|
| • Elongación a la ruptura | 13 % | • Rasgable a mano | muy bueno |
| • Fuerza de tensión | 43 N/cm | • Resistencia a la temperatura (60 min) | 163 °C |
| • Fácil de quitar | si | | |

tesa® 4304

Información De Producto

Valores de adhesión

- Adhesión sobre acero 4 N/cm

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=4304>