

# tesa® 4120

## PVC Standard

### Información De Producto

Cinta de embalaje de uso general para cerrar cajas de envío de peso medio

### Descripción del producto

tesa® 4120 es una cinta de embalaje basada en un soporte de film de policloruro de vinilo en combinación con un adhesivo de caucho natural. Su alta adhesión inicial y su corto tiempo de fijación garantizan una seguridad óptima para su caja poco tiempo después de aplicar la cinta. La cinta tesa® 4120 se imprime fácilmente y está disponible en blanco, habana y transparente.

### Características

- El sistema adhesivo de caucho natural ofrece muy buenas propiedades adhesivas sobre diversas superficies
- La cinta tesa® 4120 es ideal para equipos de sellado manual, aunque también puede utilizarse con máquinas de sellado automáticas.
- La cinta es cómoda de usar y se desenrolla de forma suave, constante y silenciosa.

### Aplicaciones

- tesa® 4120 se utiliza para el precintado manual de cajas de peso medio
- La cinta también puede utilizarse con equipos de sellado automáticos
- El desenrollado fácil y silencioso hace que la cinta sea ideal para un uso cómodo a gran escala en diversas industrias
- Su alta adhesión y corto tiempo de fijación garantizan una sujeción rápida y fiable

### Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

### Construcción del producto

- |                       |                |                 |       |
|-----------------------|----------------|-----------------|-------|
| • Material de soporte | film PVC       | • Espesor total | 49 µm |
| • Tipo de adhesivo    | caucho natural |                 |       |

### Propiedades / Valores de rendimiento

- |                           |         |                                  |             |
|---------------------------|---------|----------------------------------|-------------|
| • Elongación a la ruptura | 75 %    | • Apto para congelación profunda | si          |
| • Fuerza de tensión       | 43 N/cm | • Desenrollado silencioso        | si          |
| • Aplicación automática   | si      | • Peso del embalaje              | Hasta 25 kg |
| • Aplicación manual       | si      | • Rasgable a mano                | muy bueno   |

### Valores de adhesión

- |                        |        |
|------------------------|--------|
| • Adhesión sobre acero | 2 N/cm |
|------------------------|--------|

# tesa<sup>®</sup> 4120

## PVC Standard

### Información De Producto

#### Información adicional

tesa<sup>®</sup> 4120 se imprime fácilmente. Colores disponibles: blanco, habana y transparente

### Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa<sup>®</sup> demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa<sup>®</sup> son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=4120>