

tesa® 4513

Información De Producto



Cinta de embalaje de papel superior

Descripción del producto

tesa® 4513 es una cinta de embalaje a base de papel que cuenta con un respaldo de papel robusto y un adhesivo de caucho sintético de excelente rendimiento. El respaldo de papel de tesa® 4513 está elaborado con papel proveniente de bosques gestionados de forma responsable y otras fuentes controladas. Gracias a su capa de liberación sin silicona, se garantiza una pintabilidad muy buena con todo tipo de sistemas de tinta (probado externamente). El sistema adhesivo de caucho sintético proporciona una adhesión y un agarre inicial muy altos en una amplia variedad de calidades de cartón. tesa® 4513 es la solución perfecta para aplicaciones de embalaje de peso ligero y medio (máx. 15 kg) donde se requiere un rendimiento excelente.

sostenible aspectos

- El respaldo de papel está elaborado con papel de bosques gestionados de forma responsable y otras fuentes controladas
- Compatible con el reciclaje según el método INGEDE 12 (100/100)
- Proceso de producción sin disolventes



Para más información: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Características

- Material de soporte robusto
- Adhesión y pegajosidad inicial muy altas
- Imprimible

Aplicaciones

- Ideal para el cierre de cajas de cartón de hasta 15 kg
- Apta para aplicaciones manuales y automáticas

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

- | | | | |
|-----------------------|------------------|-----------------|--------|
| • Material de soporte | papel | • Espesor total | 105 µm |
| • Tipo de adhesivo | caucho sintético | | |

tesa® 4513

Información De Producto

Surtido de productos

- Colores disponibles chamois

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|---------------------------|---------|---------------------------|-------------|
| • Elongación a la ruptura | 3 % | • Desenrollado silencioso | no |
| • Fuerza de tensión | 70 N/cm | • Peso del embalaje | Hasta 15 kg |
| • Aplicación automática | si | • Rasgable a mano | si |
| • Desbobinado sin ruido | no | • Sin disolventes | si |

Valores de adhesión

- Adhesión sobre acero 8.5 N/cm

Certificados

Certificado de acuerdo con

- INGEDE12

Información adicional

Disponible en color habana

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=4513>