

tesa® 4848 PV0

Información De Producto

Film de protección de exteriores transparente para grandes superficies en aplicaciones de automoción y pintura

Descripción del producto

tesa® 4848PV0 cuenta con un soporte de polietileno (PE) rojo translúcido y un adhesivo acrílico ligero y resistente al envejecimiento.

El film de protección tesa® 4848PV0 es especialmente adecuado para proteger a largo plazo grandes superficies, tanto interiores como exteriores, durante trabajos de pintura, enlucido/estuco o fachadas.

Características

- El film protector es muy resistente a diversas influencias químicas, impactos mecánicos y humedad.
- El soporte translúcido evita el efecto de cuarto oscuro cuando se aplica en ventanas y cristales.
- Es fácil de retirar sin dejar residuos hasta cuatro semanas después de su aplicación, incluso tras la exposición a los rayos UV durante su uso en exteriores.
- Protege las superficies delicadas y valiosas de la suciedad o los daños durante tareas de procesamiento, almacenamiento e instalación.

Aplicaciones

- Protección temporal de la superficie

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

- | | | | |
|-----------------------|----------|----------------|-------|
| • Material de soporte | film PE | • Epesor total | 50 µm |
| • Tipo de adhesivo | acrílico | | |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|---------------------|---------|-------------------|----|
| • Fuerza de tensión | 12 N/cm | • Fácil de quitar | si |
|---------------------|---------|-------------------|----|

Valores de adhesión

- | | |
|------------------------|----------|
| • Adhesión sobre acero | 1.9 N/cm |
|------------------------|----------|

tesa[®] 4848 PV0

Información De Producto

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa[®] demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa[®] son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=4848PV0>