

tesa® 7133

Información De Producto



Cinta fineline de baja a media temperatura para protección de superficies y pintura de diseño en talleres de pintura automotriz

Descripción del producto

tesa® 7133 es una cinta fineline de PP no conformable, resistente a temperaturas bajas y medias, con adhesivo de caucho natural. Está diseñada para aplicaciones temporales de protección de superficies interiores y enmascarado para pintura en dos tonos. Esta cinta permite una retirada sin residuos en vidrio y piezas de plástico de alta energía, como PC o ABS.

Características

- Retirada sin residuos en vidrio y piezas de plástico de alta energía (PC o ABS)
- Resistencia a la temperatura hasta 120°C/60 min

Aplicaciones

Adecuada para diversos tipos de aplicaciones de enmascarado, por ejemplo:

- Protección temporal de superficies
- Pintura en dos tonos con temperaturas de horno bajas o medias en talleres de pintura automotriz
- Enmascarado para líneas de color rectas, finas y exactas

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

- | | | | |
|-----------------------|----------------|-----------------|-------|
| • Material de soporte | film PP | • Espesor total | 80 µm |
| • Tipo de adhesivo | caucho natural | | |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|---------------------------|----------|---|--------|
| • Elongación a la ruptura | 30 % | • Color en el borde definido | si |
| • Fuerza de tensión | 133 N/cm | • Fácil de quitar | si |
| • Adecuado para troquelar | si | • Resistencia a la temperatura (60 min) | 120 °C |

Valores de adhesión

- | | |
|------------------------|----------|
| • Adhesión sobre acero | 1.8 N/cm |
|------------------------|----------|

tesa® 7133

Información De Producto

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=7133>