

tesa® 4308 Auto



Información De Producto

Cinta de enmascarar premium para aplicaciones de pintura de alta exigencia

Descripción del producto

tesa® 4308 es una cinta de enmascarar de papel crepé liso con adhesivo de caucho natural, desarrollada especialmente para aplicaciones de enmascarado altamente exigentes en el mercado de posventa automotriz y en las industrias de transporte. La cinta adhesiva es adecuada para enmascarar durante el pintado con pistola, seguida de secado en horno, resistiendo temperaturas de hasta 110°C.

tesa® 4308 puede utilizarse tanto con pinturas bicomponentes como con pinturas al agua. El soporte resiste el paso de la pintura y es altamente conformable y flexible. La cinta de enmascarar ofrece excelentes propiedades adhesivas en diferentes sustratos como metal, goma, vidrio y plástico, así como una alta adherencia y un buen agarre inicial.

sostenible aspectos

50% de contenido de origen biológico en el producto total excluyendo el liner (por peso)



Para más información: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Características

- El soporte de papel crepé liso proporciona una excelente conformabilidad y también es agradable al tacto.
- El color azul vivo permite una alta visibilidad.
- Fuerte adhesión a diversas superficies como metal, goma, vidrio y plástico.

Aplicaciones

- Ideal para aplicaciones de enmascarado exigentes en la industria automotriz, reparación de carrocerías y la industria del transporte.
- Apta para secado en horno, resistiendo temperaturas de hasta 110°C.

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

- | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--------|
| • Material de soporte | papel crepado | • Total sustainable product excl. liners by weight (acc. EN 16785) | 50 % |
| • Tipo de adhesivo | caucho natural | • Epesor total | 170 µm |

Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=4308>

tesa® 4308

Auto

Información De Producto

Propiedades / Valores de rendimiento

• Elongación a la ruptura	13 %	• Conformable	bueno
• Fuerza de tensión	53 N/cm	• Fácil de quitar	si
• Buen anclaje de la pintura	muy bueno	• Rasgable a mano	muy bueno
• Color en el borde definido	muy bueno	• Resistencia a la temperatura (60 min)	100 °C

Valores de adhesión

- Adhesión sobre acero 4 N/cm

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=4308>