

tesa® 64284

Información De Producto



Cinta de refuerzo estándar tesa® 64284EU

Descripción del producto

tesa® 64284 PV11 es una cinta de refuerzo de uso medio diseñada con un soporte de polipropileno tensilizado de alto rendimiento y un sistema adhesivo de caucho. Esta formulación avanzada garantiza una adherencia inicial excepcional tanto en superficies polares como no polares, convirtiéndola en la opción preferida para diversas aplicaciones e industrias. El soporte mono-orientado de polipropileno ofrece una excelente resistencia a la tracción y una elongación mínima, garantizando la máxima durabilidad y fiabilidad. Gracias a su dispensado sencillo, nuestra cinta se adapta tanto a operaciones manuales como automáticas.

Características

- Adhesivo sin disolventes
- Baja elongación
- Buena manejabilidad
- Resistencia a la tracción superior
- Mejor adhesión sobre superficies rugosas en comparación con PV10

Aplicaciones

- Fijación de piezas de electrodomésticos
- Fijación y sujeción de periféricos
- Removibilidad sin residuos de una variedad de superficies sin decoloración

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

- | | | | |
|-----------------------|------------------|-----------------|--------|
| • Material de soporte | MOPP | • Espesor total | 115 µm |
| • Tipo de adhesivo | caucho sintético | • Color | azul |

Surtido de productos

- | | |
|-----------------------|--------|
| • Colores disponibles | blanco |
|-----------------------|--------|

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|---------------------------|----------|-------------------------------|----|
| • Elongación a la ruptura | 35 % | • Se quita sin dejar residuos | si |
| • Fuerza de tensión | 300 N/cm | • Sin decoloración | si |

tesa® 64284

Información De Producto

Valores de adhesión

- Adhesión sobre acero 7 N/cm

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=64284>