

tesa® 4122

PVC Extra Fuerte

Información De Producto

Cinta de embalaje para cartones de alta resistencia

Descripción del producto

tesa® 4122 es una cinta de embalaje de alta calidad basada en un soporte de PVC muy resistente y un adhesivo de caucho natural.

Características

- Incluso cajas pesadas o cajas de cartón multiflujo con alta tensión en las solapas pueden cerrarse de forma segura.

Aplicaciones

tesa® 4122 está diseñada para cerrar cajas o embalajes muy pesados, incluso aquellos con contenidos peligrosos. La resistencia a la tracción y las características de elongación del soporte hacen que el producto sea resistente a impactos de alta intensidad.

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

- | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|
| • Material de soporte | film PVC | • Epesor total | 88 µm |
| • Tipo de adhesivo | caucho natural | | |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|---------------------------|---------|-------------------------|----|
| • Elongación a la ruptura | 100 % | • Aplicación automática | si |
| • Fuerza de tensión | 65 N/cm | • Aplicación manual | si |

Valores de adhesión

- | | |
|------------------------|--------|
| • Adhesión sobre acero | 2 N/cm |
|------------------------|--------|

tesa® 4122

PVC Extra Fuerte

Información De Producto

Información adicional

tesa® 4122 es fácilmente imprimible. Este producto solo está disponible en transparente. Para marrón/habana, consulte tesa® 60422.

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=4122>