

tesa® 4204 PVC Colores



Información De Producto

Cinta adhesiva filmográfica para embalaje

Descripción del producto

tesa® 4204 es una cinta versátil para embalaje y cierre de bolsas, basada en un soporte de film de PVC y un adhesivo de caucho natural. Ofrece un excelente rendimiento en todo tipo de cartones y garantiza un cierre seguro. También está disponible en anchos menores, como 9, 12, 19 y 25mm. El sistema adhesivo de caucho natural está diseñado para obtener los mejores resultados en aplicaciones sobre diferentes tipos de superficies.

Características

- Buena adhesión incluso en cajas de cartón reciclado
- Excelente fijación y adhesión duradera
- Desenrollado silencioso
- Ideal para almacenamiento en condiciones extremas de temperatura y alta humedad

Aplicaciones

- Cierre de cajas de cartón o plástico
- Cierre de latas y bolsas
- Adecuada para aplicaciones de marcaje

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

- | | | | |
|-----------------------|----------------|-----------------|-------|
| • Material de soporte | film PVC | • Espesor total | 52 µm |
| • Tipo de adhesivo | caucho natural | | |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|---------------------------|---------|----------------------------|----|
| • Elongación a la ruptura | 75 % | • Desbobinado sin ruido | si |
| • Fuerza de tensión | 40 N/cm | • Resistencia a la humedad | si |
| • Aplicación automática | si | | |

Valores de adhesión

- | | |
|------------------------|--------|
| • Adhesión sobre acero | 2 N/cm |
|------------------------|--------|

tesa® 4204 PVC Colores

Información De Producto

Información adicional

tesa 4204 PV0 está disponible en blanco, transparente y marrón. Para las variantes de color rojo, azul, verde y amarillo consulte tesa 60404.

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=4204>