

tesa® 60760 PV1



Información De Producto

Cinta de Marcado de Suelo

Descripción del producto

tesa® 60760 es una cinta adhesiva robusta para aplicaciones de marcado moderado y temporal, por ejemplo, para objetos móviles y estacionarios. La cinta de marcado de suelo, resistente pero que aún puede rasgarse con la mano, está compuesta por un soporte de PVC blando con una masa adhesiva de caucho natural modificado. tesa® 60760 está disponible en amarillo, amarillo/negro, rojo, rojo/blanco, azul, verde y blanco; las combinaciones de colores se corresponden con las directrices de seguridad establecidas por ley.

Características

- Las combinaciones de colores cumplen con las directrices de seguridad exigidas por ley
- tesa®60760 tiene un soporte flexible para adaptarse a curvas
- Soporte duradero y robusto para aplicaciones de marcado de suelos; se puede rasgar con la mano
- Dependiendo de su color, la cinta de marcado de suelo puede utilizarse explícitamente como cinta de advertencia.
- El adhesivo de caucho natural modificado proporciona buena adhesión a varias superficies.
- Gracias al alto grado de flexibilidad del soporte, también puede utilizarse en superficies rugosas y es apta para aplicaciones con curvas.

Aplicaciones

- tesa® 60760 se recomienda para el marcado moderado y temporal de objetos móviles y estacionarios
- La cinta de marcado de suelo se puede utilizar para delimitar zonas de alto tránsito, por ejemplo, fábricas, almacenes, oficinas u hospitales

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

- | | | | |
|-----------------------|----------------|-----------------|--------|
| • Material de soporte | PVC blando | • Espesor total | 150 µm |
| • Tipo de adhesivo | caucho natural | | |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|---------------------------|---------|-----------------------------|-----------|
| • Elongación a la ruptura | 220 % | • Adecuado para superficies | muy bueno |
| • Fuerza de tensión | 33 N/cm | rugosas | |

Valores de adhesión

- | | |
|------------------------|--------|
| • Adhesión sobre acero | 2 N/cm |
|------------------------|--------|

tesa® 60760 PV1

Información De Producto

Información adicional

tesa® 60760 está disponible en varios colores conforme con la normativa de seguridad.

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=60760>