

tesa® 4195 PV4



Información De Producto

Cinta adhesiva para el sellado de cajas de alto rendimiento

Descripción del producto

tesa® 4195 PV 4 está basada en un soporte de PP con una masa adhesiva especial de acrílico en base acuosa de alta adherencia. El excelente tack del adhesivo garantiza un buen sellado de inmediato tras su aplicación. Incluso las cajas llenas a presión pueden cerrarse de forma segura gracias a su buen poder de sujeción y valor adhesivo.

Como el producto está libre de cloro y basado solo en derivados de aceite mineral, su eliminación mediante tratamiento térmico resulta ecológica.

El proceso de reciclaje de residuos de cartón no se verá interrumpido, tal y como confirman las principales empresas de reciclaje y papeleras.

Características

- Ofrece un desenrollado silencioso
- Tiene muy buena resistencia al envejecimiento y a altas temperaturas para largos periodos de almacenamiento
- Puede usarse en todas las dispensadoras y máquinas manuales comunes
- Puede soportar temperaturas de almacenamiento comparativamente altas

Aplicaciones

Sellado manual y automático de cajas de peso medio.

Información Técnica (valores promedio)

Los valores en esta sección deben considerarse representativos o típicos solamente y no deben usarse para propósitos de especificación.

Construcción del producto

- | | | | |
|-----------------------|----------|-----------------|-------|
| • Material de soporte | film PP | • Espesor total | 60 µm |
| • Tipo de adhesivo | acrílico | | |

Propiedades / Valores de rendimiento

- | | | | |
|---------------------------|---------|-------------------------|----|
| • Elongación a la ruptura | 140 % | • Aplicación automática | si |
| • Fuerza de tensión | 55 N/cm | • Aplicación manual | si |

Valores de adhesión

- | | |
|------------------------|--------|
| • Adhesión sobre acero | 3 N/cm |
|------------------------|--------|

tesa[®] 4195 PV4

Información De Producto

Información adicional

La versión PV5 del producto es imprimible. Colores disponibles: habana y transparente.

Renuncia de responsabilidad

Los productos de tesa[®] demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles. Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa[®] son adecuados para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo técnico estará encantado de poder ayudarle.



Para más información sobre este producto, por favor visite la página <http://l.tesa.com/?ip=4195>